

BORN TO WORK

the italian brand

ES

PROJECTIVE

SAFETY FOOTWEAR





WWW.COFRA.IT



SAFETY FOOTWEAR

SUELA PROTECTIVE



Entresuela de poliuretano, piso fabricado con TPU y gránulos de caucho reciclado, debidamente molido. El diseño del piso, caracterizado por una inteligente distribución de las superficies con tacos, garantiza una excelente flexibilidad en todo el zapato, así como drenaje en superficies mojadas. La parte central de la suela ha sido diseñada para proporcionar la máxima seguridad incluso en las condiciones más precarias de agarre y estabilidad como subir a los peldaños de una escalera, obteniendo la certificación LG (laddergrip). El particular diseño de la suela proporciona la máxima protección del empeine contra cortes y abrasiones en la punta, obteniendo la certificación SC (scuff cap).

EN ISO 20345:2022





Zapato equipado en la puntera con material muy resistente a la abrasión.

PROTECCIÓN ANTIABRASIÓN



CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA













SHOCK > 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Coeficiente de tracción dinámica Requisitos básicos

DGUV

PLANTA TACÓN cerámica inclinación 7 inclinación 7° 0,41 0,42 solución dertergente ≥0,36 ≥0,31

SR cerámica glicerina

Requisitos adicionales PLANTA TACÓN inclinación 7 inclinación 7° 0,25 0,28 ≥0,22 ≥0.19

SLIP RESISTANT FOOTWEAR SR + RESISTANCE TO FUEL OIL FO



112-191



SPRINGER AKTIV AG Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0 www.sprinaèr-berlin.de

PLANTILLA DE POLIURETANO AUTOMODELANTE





Foot Par 10 mm 6,5 mm 3 mm 5,5 mm

ABSORCIÓN DEL CHOQUE DE IMPACTO

Plantilla extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Para aumentar aún más la comodidad, se ha insertado una almohadilla suave en correspondencia con los metatarsianos. El perfil lateral envolvente soporta el pie incluso en movimientos laterales involuntarios. La amplia parte anterior perforada, combinada con un forro de tejido lavable, garantiza máximo drenaje e higiene.



Forro 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

इडता-वत्रभ

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN (PS) DE POLIÉSTER HT



ZERO PERFORATION

100%

SUPERFICIE PROTEGIDA







+ CONFORTABLE

+ AISLAMIENTO TÉRMICO

respecto a una plantilla de acero tradicional





ISO 22568-4:2021, garantiza resistencia máxima a la perforación muy superior a los 110 kg (1.100 N) requeridos.

ANTIESTÁTICA



PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 22568-2:2019






AMAGNÉTICA

Excelentes PROPRIEDADES MECÁNICAS de resistencia a cargas estáticas e impulsivas - AMAGNÉTICA

- GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA
- TÉRMICAMENTE AISLANTE MÁS LIGERA, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero.



ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.









Diseño de suela estudiado específicamente para garantizar una posición más segura en los peldaños de las escaleras.

PROTECCIÓN DEL TALÓN EN TPU







TEMPLET ESD 36-48 S3S LG SC FO SR

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster



KAMET ESD S3S LG SC FO SR

36-48

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión v a los tirones, hidrófugo y transpirable FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster







COVERAGE S3S LG SC FO SR

36-48

EMPEINE: tejido jacquard, repelente al agua **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster



TERAM ESD 36-48

EMPEINE: piel y tejido muy transpirable **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster

S1 PS LG SC FO SR





















Protección antiabrasión (SC)





BARRIER

36-48

EMPEINE: piel y tejido muy transpirable **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster

S1 PS LG SC FO SR









DGUV 112-191



Protección antiabrasión (SC)

SLAM ESD 36-48

EMPEINE: piel y tejido muy transpirable **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster

S1 PS LG SC FO SR





















Protección antiabrasión (SC)





OVERGRIP S3S LG SC FO SR

39-48

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster

















Protección antiabrasión (SC)

JAMMING SSS LG SC FO SR

39-48

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y piel hidrófuga **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster







ELMO ESD 36-48 S1 PS LG SC FO SR

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster





















Protección antiabrasión (SC)

SCUDO S1 PS LG SC FO SR

36-48

EMPEINE: piel serraje perforada **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster























ACE ESD S1 PS LG SC FO SR

36-48

EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster



BELAJA S7S CLLG SC FO SR

40-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo y TECHSHELL **FORRO:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear









eco friendly

39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster

















Protección antiabrasión (SC)



39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga **FORRO:** SANY-DRY® 100% poliéster













the italian brand

COFRA S.r.I.

Via dell'Euro 53-57-59 C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 76121 Barletta (BT) Italia Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312 +39.0883.3414333 +39.0883.3414370 Fax: +39.0883.3414776 e-mail: servicioclientes@cofra.it

www.cofra.it









Distribuido por

